




バンドソー 仕様比較表

	10インチ		
			
名称	Woodfast BAS250	REXON BS-10K2	KERV WI-BO
最大挽き割り高さ	120mm	180mm	200mm
フトコロ深さ	245mm	254mm	250mm
ブレードの長さ	1,790mm	1,841mm	2,145mm
スピード調整	なし	高速/低速	なし
ブレードの最小幅	6mm	3mm	3mm
ブレードの最大幅	13mm	13mm	10mm
テーブル寸法	350 × 318mm	345 × 345mm	355 × 355mm
テーブル傾斜	0~45°	0~45°	左10° ~右45°
ホイール径	250mm	270mm	254mm
本体寸法	幅530 × 奥行430 × 高さ860mm	幅460 × 奥行540 × 高さ910mm	幅約550mm × 奥行き約480mm × 高さ約1100mm
電源	単相100V (50/60Hz)	単相100V (50/60Hz)	単相100V (50/60Hz)
モーター	1/3HP	3/4HP	1HP
重量	約30kg	約28kg	約48kg
ダストポート径	64.5mm	65mm	100mm
標準付属品	替刃 1,790mm x 10mm x 6山(テスト用) マイターゲージ リップフェンス 日本語取扱説明書	替刃 1,841mm x 10mm x 6山(テスト用) マイターゲージ 日本語取扱説明書	替刃 2,145mm x 10mm x 6山(テスト用) 日本語取扱説明書

14インチ



名称	KERV KDF-14	OTORO DF-14X	LAGUNA 14-bx
最大挽き割り高さ	235mm	325mm	330mm
フトコロ深さ	350mm	約350mm	346mm
ブレードの長さ	2,630mm	2,900mm	2921mm
スピード調整	高速/低速	高速/中速/低速	なし
ブレードの最小幅	3mm	3mm	3mm
ブレードの最大幅	19mm	19mm	19mm
テーブル寸法	545 × 400mm	435 × 435mm	546 × 460mm
テーブル傾斜	0~45°	0~45°	左7° ~ 右45°
ホイール径	345mm	360mm	358mm
本体寸法	幅720 × 奥行640 × 高さ1,245mm (スタンド含め1,785mm)	幅990mm × 奥行813mm × 高さ1,930mm	幅755mm × 奥行き713mm × 高さ1780mm
電源	単相100V (50/60Hz)	単相100V (50/60Hz)	単相200V (50/60Hz)
モーター	1.5HP	1.5HP	2.5HP 全閉外扇式モーター
重量	約91kg	約133kg	約123kg
ダストポート径	100mm	外径約38mm/内径約34mm	100mm × 2
標準付属品	替刃 2,630mm × 10mm × 6山(テスト用) マイターゲージ リップフェンス スタンド レーザーマーカ ドリフトフリー・バンドソーテーブル 日本語取扱説明書	替刃 2,900mm × 19mm × 4山(テスト用) マイターゲージ リップフェンス レーザーマーカ ドリフトフリー・バンドソーテーブル 日本語取扱説明書	リップフェンス 日本語取扱説明書