

# コトブキガラスクリヤー

木固めエースを塗布後使用することで  
耐久性の向上を図れます。

耐水性



耐摩耗性

食器への使用に  
適合

- ・日本建築仕上材工業会 ホルムアルデヒド放散等級「F★★★★」取得 登録番号  
コトブキガラスクリヤー110「2508017」  
コトブキガラスクリヤー210「2508022」
- ・食品衛生法・食品、添加物等の規格基準適合



## ～コトブキガラスクリヤー遅乾剤～

- ・コトブキガラスクリヤーの硬化時間を調整することができます。
- ・通常、10分から15分ほどで硬化し始めますが5%ほどまで添することにより硬化までの時間をのばすことができます。

## ～コトブキガラスクリヤー用洗浄剤～

- ・コトブキガラスクリヤーと塗布した際に使用した器具等の洗浄にご使用下さい。



## コトブキガラスクリヤー説明書

コトブキガラスクリヤー・シリーズは無溶剤で安全で、使用が簡単なシリカ系ガラスコートです。各種素材の保護、補強、防汚等に適しております。

### ◇製品について

- ・無溶剤で安全
- ・F☆☆☆☆放散基準適合、食品衛生法試験適合
- ・耐久性がある
- ・木材、石材、コンクリート、金属、樹脂等多くの素材に適合
- ・一液タイプなので、使用方法が簡単
- ・常温保存で安定性がある

### ◇製品ラインナップ

品番	特長	主な使用目的
110	高硬度 9H	素材強度UP、長期保存
210	撥水、撥油、防汚	素材撥水・防汚効果、油汚れ対策等

### ◇使用方法及び取扱い上の注意

- ・塗布前に素材の汚れ、油分、水分は十分に除去・乾燥させて、清浄な状態にして下さい。
- ・ウエスや刷毛、ローラー等で延ばすよう塗布して下さい(1回塗り)。
- ・指触乾燥は10分～15分位ですが、塗布後は1日以上放置して下さい。
- ・気温が5°C以下、降雨時または高湿度(湿度80%以上)、高温(30°C以上)の環境下での作業は出来るだけ避けて下さい。
- ・保管の際は直射日光、高温多湿を避けて下さい。使用後はフタまわりを拭き取り、しっかり栓をして、密封した状態で保管して下さい。

特殊塗料専門メーカー

ISO-9001認証

 **コトブキ化粧株式会社**

www.kotobukikakou.co.jp  
〒346-0111 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎724-1  
TEL:0480-85-1045 FAX:0480-85-2204

