

LAGUNA バンドソーブレード		PRO FORCE プロフォース						SHEAR FORCE シアーフォース		RESAW KING リソウキング
素材		スウェーデン鋼 (シリコン [ケイ素] 鋼)						ばね鋼 (高炭素鋼)		刃：超硬 身：ばね鋼 (ニッケル鋼)
製造国		スウェーデン						アメリカ		ドイツ
刃幅 (呼び寸法)	mm	6.4	9.5	12.7		19.1		12.7	15.8	19.1
	in	1/4	3/8	1/2		3/4		1/2	5/8	3/4
山数	tpi	14	4	3	14	3	10	3-4 (不等)		2-3 (不等)
ピッチ	mm	1.81	6.35	8.47	1.81	8.47	2.54	6.0 - 7.5 - 8.5 - 8.0 - 7.0 -		12 - 14 - 16 - 14 -
刃厚	mm	0.64				0.89		0.61		0.61
アサリ		5枚 左 - 右 - 左 - 右 - 直 -						5枚 (同左)		振分けなし アサリ幅：1.1mm
すくい角	°	0	6.5	6.5	0	6.5	0	6		6
最小曲率半径	mm	16	38	64		140		64	102	不適
切削速度 ⇒ 送材速度		遅	速	速	遅	速	遅	中	中	中
切断面		平滑	ラフ	ラフ	平滑	ラフ	平滑	平滑	平滑	平滑
用途		細密な曲線	粗取り 縦・横 曲線 万能	粗取り 縦・横 万能	縦挽き 横挽き 挽割り	粗取り 縦挽き 挽割り	縦挽き 横挽き 挽割り	縦挽き 挽割り 万能	縦挽き 挽割り	縦挽き 精密な挽割り
品番		T_38300 _1151414	T_38300 _1153804	T_38300 _1151203	T_38300 _1151214	T_38300 _1153403	T_38300 _1153410	T_38301 _1151234	T_38301 _1155834	T_38302 _11534