

SawStop テーブルソー 仕様表



製品名	SawStop ソーストップ コンパクトテーブルソー CTS	SawStop ソーストップ ジョブサイトソープロ JSS
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
定格(アンペア/ワット)	15A / 1500W (ユニバーサルモーター)	15A / 1500W (1.5HP ユニバーサルモーター)
無負荷回転数	4000RPM	4100RPM
SAWSTOP安全システム	○	○
取り付け可能なブレーキカートリッジ	スタンダードブレード用(TSBC-10R3)	スタンダードブレード用(TSBC-10R3)/ダドブレード用(TSDC-8R3)
ブレード直径	254mm	254mm
ブレード取り付け軸直径	15.9mm	15.9mm
使用可能なブレード刃厚	2.4mm~4.8mm	2.4mm~4.8mm
ブレード最大突き出し量	79mm	79mm
最大加工高さ	79mm(90°) 53mm(45°)	79mm(90°) 53mm(45°)
最大加工幅	左320mm/右622mm(エクステンション格納時は171mm)	左251mm/右644mm(延長テーブル格納時は340mm)
ダドブレード	使用できません	○/直径203mm/最大刃幅20.6mm
テーブル材質	アルミ(粉体塗装)	アルミ(粉体塗装)
テーブルサイズ	580mm×570mm	794mm×625mm/(延長テーブル展開時)1101mm×625mm
テーブルTスロット寸法	3/8" x 3/4"規格	3/8" x 3/4"規格
ブレードからテーブル端までの距離 (ブレードを最大まで突き出した状態)	前方192mm/後方140mm	前方197mm/後方187mm
接地面からテーブル天面までの高さ	362mm(スタンド取り付け時913mm)	914mm
平行フェンス	ラック&ピニオン式・高さ80mm	T型・高さ68mm
ダストポート	1箇所 外径65mm/内径58mm	2箇所 ①(本体背面)外径65mm/内径58mm ②(ブレードガード背面)外径41mm/内径35mm
接続する集じん機の推奨風量	4.53m ³ /分(170CFM)	4.53m ³ /分(170CFM)
本体寸法	幅597mm×奥行684mm×高さ362mm	-
本体寸法(スタンド使用/延長テーブル格納時)	幅597mm×奥行684mm×高さ913mm	幅1219mm×奥行770mm×高さ914mm
本体寸法(スタンド使用/延長テーブル展開時)	幅1055mm×奥行684mm×高さ913mm	幅1400mm×奥行770mm×高さ914mm
本体寸法(収納時)	-	幅680mm×奥行760mm×高さ1140mm
電源コード長	1.7m	3m
騒音値(無負荷時参考値)	約80dB(3m)	約80dB(3m)
専用スタンド	別売り	付属
本体重量	31kg	38kg(本体のみ)/51kg(スタンド含)
梱包重量	36kg	59 kg
梱包サイズ	765mm×665mm×440mm	1080mm×800mm×650mm
標準付属品	平行フェンス マイクロブレードガード(スプレッター/キックバック防止爪を含む) ライピングナイフ マイターゲージ フッシュスティック ブレード(メーカー付属品:直径254mm×24山・刃厚2.9mm)×1 ブレード交換用レンチ×2 スタンダードブレーキカートリッジ×1 日本語取扱説明書	平行フェンス ブレードガード(スプレッター/キックバック防止爪を含む) ライピングナイフ マイターゲージ フッシュスティック 専用スタンド ブレード(メーカー付属品:直径254mm×24山・刃厚2.9mm)×1 ブレード交換用レンチ×2 スタンダードブレーキカートリッジ×1 日本語取扱説明書



つくる人をシグキする
オフの店 Web Shop