

糸ノコ盤 仕様比較表

			
名称	REXON 406mm 無段変速糸ノコ盤 VS4005A	ペガサス 糸ノコ盤 SC-16CE	JET 糸ノコ盤 JWSS-22B
電源	単相 100V(50/60Hz)	単相 100V(50/60Hz)	単相100V (50/60Hz)
モーター	1/6HP	1/2HP	1/2HP
ストローク	約19mm	約19mm	約19mm
スクロール速度	最大 535m/min(50Hz) 635m/min(60Hz)	400~1400ストローク / 分	400~1550ストローク / 分
最大切断厚さ(垂直時)	約50mm	約51mm	約51mm
取り付けできるブレードの長さ	ピンエンドタイプ127mm ストレートタイプ130mm	ストレートタイプ 全長約130~150mm	ストレートタイプ 全長約130mm以上
フトコロ深さ	約406mm	約406mm	約568mm
傾斜角度	0~45° (テーブル傾斜 左方向)	左33° /右45° (チルティングヘッド)	左45° /右45° (チルティングヘッド)
テーブル寸法	約414mm×254mm	約305mm×470mm	約322mm×600mm
機構	パラレルアームシステム(カム式)	パラレルリンクシステム(カム式)	パラレルリンクシステム(カム式)
本体寸法	長さ約630×幅約283×高さ約335mm	長さ約686×幅約380×高さ約380mm	長さ約838×幅約393×高さ約445mm
重さ	約12.5kg	約25kg	約31kg
ダストポート径		約63mm	約38mm
標準付属品	ブレード(ピンエンドタイプ、ストレートタイプ各1本ずつ) ブロワー、LEDライト T型六角棒レンチ 日本語取扱説明書	ペガサス 糸ノコ刃 スーパースキップ&ジオメリセット (6種類各3本入) サービスキット(ブレードクランプ部の消耗部品の予備パーツが1セット) ブロワー 日本語取扱説明書	ブロワー ブレード×4(サンプル) 日本語取扱説明書